



**Christophe DULY**



<b>Onduleur Ellipse ASR 1000 FR - USB + Série</b>	<b>200 €</b>
<b>Installation à domicile</b>	<b>40 €</b>
<b>Total TTC</b>	<b>240 €</b>

**Tous les tarifs sont TTC – Le matériel est livré entièrement configuré et prêt à l'emploi.**

Délai de livraison 5 jours après acceptation du devis.

Présentation - Onduleur Ellipse ASR 1000 USBS FR

**Le meilleur niveau de protection pour les professionnels**

- Ellipse ASR assure la continuité de fonctionnement en cas de coupure grâce à ses batteries.
- Ellipse ASR (Advanced Surge Reduction) intègre un dispositif haute performance contre les surtensions, compatible norme parafoudre IEC 61 643-1.
- Ellipse ASR disposent également d'une protection ligne de données Tel/ ADSL + Ethernet.

**La meilleure connectivité**

- 4 prises françaises (modèles 375/600/750) ou 8 prises françaises (modèles 1000/1500)

**Christophe Duly - Artisan Numérique**  
**Siret 511 516 403 00017 Ape 4791B**  
24, route de Trangy  
58000 Saint Eloi  
tél 03.86.23.10.94 / 06.82.36.72.25 / fax 09.58.09.32.03  
[artinum@free.fr](mailto:artinum@free.fr)  
<http://www.artinum.net>

### **Le meilleur format**

Intégration facile grâce à son design extra-plat :

- Position verticale sur ou sous le bureau
- Position horizontale sous un écran
- Ou en rack 19" (Kit 2U optionnel)

### **La meilleure compatibilité avec votre parc informatique**

- Port de communication combiné USB + Série
- Logiciel de gestion d'énergie disponible sous Windows / Linux / Mac OS

Caractéristiques techniques : Onduleur Ellipse ASR 1000 USBS FR

Type :	Onduleur externe
Capacité de l'alimentation de sortie :	1000VA/600W
Tension nominale de sortie :	230V
Plage de tension d'entrée :	161V - 284V
Fréquence :	50 - 60 Hz autosélection
Type de batterie :	Batterie compact plomb étanche
Protection contre les décharges profondes :	4 heures
Dimension :	305x80x312 mm (HxLxP)
Poids :	8.1 Kg

Caractéristiques techniques étendues - Onduleur Ellipse ASR 1000 USBS FR

Technologie :	Onduleur Off-line Haute Fréquence avec technologie ASR (Advanced Surge Reduction)
Prises de sortie :	8 prises françaises USE (4 avec autonomie et parafoudre + 4 avec parafoudre )
Courant max de sortie :	Total 10 A max , dont 4,35 A max sur les prises autonomie + parafoudre

Fonctions :

- Test batterie automatique
- indicateur de remplacement batteries
- indicateur de fonctionnement du parafoudre
- protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur)
- signalisation sonore désactivable
- se recharge automatiquement dès qu'il est branché (même en position off)

Protection-surtensions :

**Christophe Duly - Artisan Numérique**  
**Siret 511 516 403 00017 Ape 4791B**  
**24, route de Trangy**  
**58000 Saint Eloi**  
tél 03.86.23.10.94 / 06.82.36.72.25 / fax 09.58.09.32.03  
[artinum@free.fr](mailto:artinum@free.fr)  
<http://www.artinum.net>

- Protection complète mode commun et mode différentiel
- 3 MOV - Dissipation totale d'énergie : 525 Joules
- Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643-1
- Performances sur onde 8/20 : Uoc = 6 kV, Up = 1,1 kV, In = 2,5 kA, I max = 8 kA

Protection ligne de données : Protection ligne Tel/Fax/Modem/Internet ADSL + réseau Ethernet 10/100

Gestion de l'énergie : Port combiné USB+Série (RJ45), logiciel de sécurité et gestion de l'énergie Solution Pac sur CD

Normes : IEC 60 950-1, IEC 62040-1-1, EN50 091/CFR part 15, Marquage CE

Systèmes d'exploitation compatibles :

- Windows XP/2003/2000/98/95/Me/NT
- Mandrake Linux / Mandriva Linux
- Red Hat Linux
- SUSE Novell
- Debian GNU/Linux
- Mac OS X

**Christophe Duly - Artisan Numérique**  
**Siret 511 516 403 00017 Ape 4791B**  
 24, route de Trangy  
 58000 Saint Eloi  
 tél 03.86.23.10.94 / 06.82.36.72.25 / fax 09.58.09.32.03  
[artinum@free.fr](mailto:artinum@free.fr)  
<http://www.artinum.net>