



Onduleur Ellipse ASR 600 FR - USB + Série	110 €
Installation à domicile	40 €
Total TTC	150 €

Tous les tarifs sont TTC – Le matériel est livré entièrement configuré et prêt à l'emploi.

Délai de livraison 5 jours après acceptation du devis.

Le meilleur niveau de protection pour les professionnels

- Ellipse ASR assure la continuité de fonctionnement en cas de coupure grâce à ses batteries.
- Ellipse ASR (Advanced Surge Reduction) intègre un dispositif haute performance contre les surtensions, compatible norme parafoudre IEC 61 643-1.
- Ellipse ASR disposent également d'une protection ligne de données Tel/ ADSL + Ethernet.

La meilleure connectivité

- 4 prises françaises (modèles 375/600/750)

Le meilleur format

Intégration facile grâce à son design extra-plat :

- Position verticale sur ou sous le bureau
- Position horizontale sous un écran
- Ou en rack 19" (Kit 2U optionnel)

La meilleure compatibilité avec votre parc informatique

- Port de communication combiné USB + Série
- Logiciel de gestion d'énergie disponible sous Windows / Linux / Mac OS

Caractéristiques techniques : Onduleur Ellipse ASR 600 FR - USB + Série

Type :	Onduleur externe
Capacité de l'alimentation de sortie :	600VA/360W
Tension nominale de sortie :	230V
Plage de tension d'entrée :	161V - 284V
Fréquence :	50 - 60 Hz autosélection
Type de batterie :	Batterie compact plomb étanche
Protection contre les décharges profondes :	4 heures
Dimension :	270 x 82 x 265 mm (HxLxP)
Poids :	4.2 Kg

Caractéristiques techniques étendues - Onduleur Ellipse ASR 600 FR - USB + Série

Technologie :	Onduleur Off-line Haute Fréquence avec technologie ASR (Advanced Surge Reduction)
Prises de sortie :	4 prises françaises USE (3 avec autonomie et parafoudre + 1 avec parafoudre pour périphériques)

Fonctions :

- Test batterie automatique
- indicateur de remplacement batteries

Christophe Duly - Artisan Numérique
Siret 511 516 403 00017 Ape 4791B
24, route de Trangy
58000 Saint Eloi
tél 03.86.23.10.94 / 06.82.36.72.25 / fax 09.58.09.32.03
artinum@free.fr
<http://www.artinum.net>

- indicateur de fonctionnement du parafoudre
- protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur)
- signalisation sonore désactivable
- se recharge automatiquement dès qu'il est branché (même en position off)

Protection-surtensions :	Parafoudre intégré certifié norme IEC 61643-1, Dissipation totale d'énergie : 525 Joules
Protection ligne de données :	Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet 10/100 MB (disponible sur toutes les versions)
Gestion de l'énergie :	Logiciel de sécurité et gestion de l'énergie Solution Pac sur CD
Normes :	IEC 60 950, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, EN50 091-2/CB Report, Marquage CE
Contenu du packaging :	Onduleur 4 prises avec cordon d'alimentation + logiciel de sécurité sur CD Solution-Pac + 1 cordon USB/RJ45 + 1 cordon Série/RJ45 + Notice d'utilisation 17 langues + garantie des matériels connectés
Systemes d'exploitation compatibles :	<ul style="list-style-type: none"> • Windows XP/2003/2000/98/95/Me/NT/XP • Mandrake Linux / Mandriva Linux • Red Hat Linux • SUSE Novell • Debian GNU/Linux • Mac OS X

Christophe Duly - Artisan Numérique
Siret 511 516 403 00017 Ape 4791B
 24, route de Trangy
 58000 Saint Eloi
 tél 03.86.23.10.94 / 06.82.36.72.25 / fax 09.58.09.32.03
artinum@free.fr
<http://www.artinum.net>